

四川国际标榜职业学院

体育与旅游学院室内羽毛球场、室外篮球场地面改造翻新项目

招 标 公 告

招标文件编号：设备招标[2024-009]号

工程项目名称：体育与旅游学院室内羽毛球场、
室外篮球场地面改造翻新项目

招 标 单 位：四川国际标榜职业学院

2024 年 7 月 4 日

根据学院招标文件有关规定，现将体育与旅游学院室内羽毛球场地、室外篮球场地地面改造翻新项目进行公开招标，欢迎有意愿且符合要求的单位参与投标。有关事项公告如下：

一、项目概况

四川国际标榜职业学院体育与旅游学院体育馆室内羽毛球场地面更换成可移动式羽毛球场地专用地胶，室外篮球场地面翻新重建。现通过公开招标方式确定供货单位。

二、招标方式

公开招标。

三、投标人资格

（一）投标人应为独立法人资格的企业，单位财务状况良好，征信正常，无重大安全质量事故，持有效营业执照和行业从业资格证明。

（二）投标人本身长期从事与本项目同类业务经营，有稳定的专业技术人员队伍，并提供投标产品授权经营相应资质证明材料。

四、标书获取

标书免费，从学院邮件系统或学院官网公告栏下载。

五、投标说明

(一) 投标截止时间：即日起至 2024 年 7 月 18 日 12:00 时止。

(二) 标书递交地点：四川国际标榜职业学院纪检保卫处办公室。

(三) 开标时间：2024 年 7 月 18 日 14 时。

(四) 现场踏勘及答疑

即日起至 7 月 17 日，9:00-16:00，不集中安排，自行前往，咨询答疑：苟琼老师 17311269338。

建议投标人到校踏勘现场，**提前向苟教师预约到校时间**，向苟老师了解安装地点、电源布线走向、场地基础空间条件、卸货地点搬运路线、时间进度等具体要求，以便准确报价。

(五) 投标报名：踏现场时，持营业执照（或复印件盖鲜章）填写相关信息报名。

(六) 评标方式：综合评标，合理低价投标法。

(七) 投标人不参加评标会，如需参加由招标人另行通知。

(八) 投标保证金：10000 元（壹万元整）。

1. 收款账户：

收款人：四川国际标榜职业学院

帐号：511620011018160048910

开户行：交通银行成都龙泉驿龙鑫支行

转账备注：“羽毛球场、篮球场地面改造翻新项目”投标保证金。

2. 未交纳投标保证金，投标无效。将投标保证金转账电子凭证或复印件装订在投标文件中。

3. 投标保证金退还：

如中标，中标后投标保证金自动转为履约保证金，待完成合同签

订后 28 日内，无息返还给投标人。

如未中标，且无串标、无其他弄虚作假投标行为，投标保证金于 5 个工作日内无息原路径退回。

如弃标（中标人在收到中标通知书后，无正当理由不在规定时间内与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件等），或投标人违反其在投标文件中的承诺，或存在任何形式的串通投标或以其他方式弄虚作假投标行为，或存在法律法规规定的其他扣收投标保证金情形的，投标保证金不予退还。

（九）投标费用：

投标人承担的所有与准备和递交投标文件有关的费用，无论投标过程结果如何，招标人在任何情况下不负责该费用。

六、招标内容

（一）报价说明

投标报价应包含全部设备、辅助材料、深化设计及图纸、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、税费（增值税专用发票）、劳保、技术支持与培训、保修以及其它不可预见的风险因素等在内的所有一切包干费用。相关费用计入投标报价表所列项目中，不得另行加栏、列项。

（二）功能需求及技术指标基本要求

1. 室内羽毛球场地胶基本要求

序号	项目	主要技术指标及功能需求
1	地胶满足特性要求	1. 场地不需要焊接，用魔术扣代替传统焊线，可以实现场地反复拆开收纳。 2. 魔术扣连接方式拉力是普通焊线的 3 倍以上，保证场地品质需求，抗高强度训练冲击，不变形。

		<p>3. 便捷安装：魔术扣安装方式，移动方便快捷，轻松实现场地收纳。</p> <p>4. 纹理：世界羽联认证同款纹理，干滑湿滑合理。</p> <p>5. 面层结构：0.4 耐磨+0.8 抗压层，具备常规训练使用要求。</p> <p>6 结构：双层玻璃纤维+网格布纤维加强层，结构稳定，不变形、不起鼓，收缩膨胀比例低。</p> <p>7. 发泡层：低钙发泡，缓冲、回弹优于普通产品。</p>
2	地胶满足基本技术参数要求	<p>1. 产品厚度$\geq 4.6\text{mm}$，表面细沙纹保证防滑性，保护人体减少滑倒挫伤，色泽均匀，无明显色差。</p> <p>2. 地板采用魔术扣连接工艺，实现场地拆开收纳（每条宽幅 1.8m，收纳方便）。</p> <p>3. 聚氯乙烯单体限量（mg/kg）- 未检出。</p> <p>4. 可溶性铅含量（mg/m²）- 未检出。</p> <p>5. 可溶性镉含量（mg/m²）≤ 0.2。</p> <p>6. 挥发物的限量（g/m²）≤ 6。</p> <p>7. 气味等级≤ 3级。</p> <p>8. 短链氯化石蜡$\leq 1.5\text{g/kg}$。</p> <p>9. 有害物质释放量-二硫化碳$\leq 0.7\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$。</p> <p>10. 无机填料$\leq 60\%$。</p> <p>11. 甲醛 24 小时释放量（mg/m³）≤ 0.01。</p> <p>12. 苯 24 小时释放量（mg/m³）- 未检出。</p> <p>13. 抗拉强度（MPa）≥ 17.3。</p> <p>14. 断裂伸长率（%）≥ 76。</p> <p>15. 上屈服强度（MPa）≥ 17.3。</p> <p>16. 投标产品所用主项原材料聚氯乙烯树脂连续三个季度以上检测合格。</p> <p>17. 投标产品参照欧盟法规（REACH）1907/2006 条款 33（1）标准，进行 209 项以上高关注物质环保检测，并提供相应检测报告。</p> <p>18. 投标产品参照 GB/T1040.2-2022 关于抗拉强度(MPa), 断裂伸长率(%), 上屈服强度（MPa）不低于 5 次测试平均值的检测。</p> <p>魔术扣工艺独家技术单面子扣 4CM+4CM，高强度 PET 尼龙布，拆装寿命不低于 10000 次。</p>
3	基层处理要求	木地板不受损，保证木地板正常状态。

2. 室外篮球场地地面翻新基本要求

序号	项目	主要技术指标及功能需求
1	主材：弹性丙烯酸满足特性要求	<p>弹性丙烯酸球场面层厚度 3-5mm，可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层。</p> <p>1. 由 100%的丙烯酸类材料和特制的聚合橡胶颗粒组成，具有优良的韧性，并可以遮盖因基础产生的细小裂缝。</p> <p>2. 具有极佳的减震性能，减轻打球者脚部和腿部受到的震荡（尤其合适非专业选手及休闲娱乐）。</p> <p>3. 具有极强的抗紫外线性能，室内、室外场地均可使用。</p> <p>4. 适于各种气候条件，使用寿命长。</p>

		<p>5. 可提供多种弹性等级供选择。</p> <p>6. 维护保养便利。</p> <p>7. 颜色多样，色泽纯正，持久不褪。</p>
2	主材：弹性丙烯酸满足基本技术要求	<p>(1)、成品物理参数要求： 丙烯酸面层符合物理性能要求 GB/T 20033.2-2005 《人工材料体育场地使用要求及检验方法第 2 部分》球反弹率$\geq 80\%$；抗滑值 60~100N；冲击吸收 5~15%；渗水性 0mm/min。</p> <p>(2)、原材料有害物质限量参数要求： 地面材料丙烯酸符合 GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》非固体原料中有害物质限量要求： 苯 (g/kg) ≤ 0.05 未检出。 甲苯、二甲苯和乙苯总和≤ 0.1 未检出。 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg) ≤ 10 未检出。 可溶性铅未检出。 可溶性镉未检出。 可溶性铬未检出。 可溶性汞未检出。 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和/ (g/kg) ≤ 1.0 未检出。 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和 (g/kg) ≤ 1.0 未检出。 短链氯化石蜡(g/kg) ≤ 1.5 未检出。 游离甲醛(g/kg) ≤ 0.09 未检出。 挥发性有机化合物 (TVOC) ≤ 50 未检出。</p> <p>(3)、成品有害物质限量参数要求： 地面材料丙烯酸符合 GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》固体原料中有害物质限量要求： 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和/ (g/kg) ≤ 1.0。 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和 (g/kg) ≤ 1.0 未检出。 18 中多环芳烃总和 (mg/kg) 整体≤ 50、表面 5mm≤ 20。 苯并【a】芘 (mg/kg) ≤ 1.0 未检出。 短链氯化石蜡(g/kg) ≤ 1.5 未检出。 4,4-二氨基-3,3-二氯二苯甲烷 (MOCA) (g/kg) ≤ 1.0 未检出；游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和/ (g/kg) ≤ 0.2 未检出。 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) (g/kg) ≤ 1.0 未检出。 挥发性有机化合物 (TVOC) ≤ 5.0。 二氧化碳≤ 7.0 未检出。</p>
3	基层处理要求	基层打磨，积水凹坑补平处理，收缩缝和裂缝修补固化处理。

(三) 投标报价表

序号	名称	品牌 (请投标人 填报)	型号及规格 (请投标人 填报)	技术参数 (请投标人 详细填报)	数量	单位	单价	金额	备注
1	室内羽毛球 场地胶				875	平方			以实际 验收面 积最终 结算
2	室外篮球 地面翻新— 弹性丙烯酸				1400	平方			以实际 验收面 积最终 结算
合计									

附：施工工艺说明。

附：投标时必须提交两类产品的样品小样，封装与投标文件一并提交，无样品投标无效。

(四) 技术指标偏离表

(请投标人自拟主要指标偏离表)

(五) 服务承诺：

1. 供货商至少提供整体质保___年服务，并免费延期___年质保。
2. 故障报修响应时间为___小时，___小时内到达现场处理。(投标人必须申报)
3. 投标人其他服务优势承诺。

.....

(请投标人完善，能展示服务及售后保障能力水平和自身优势)

七、投标文件格式及提交的资料

(一) 标书要求

纸质文档一份、电子文档一份，均密封在一个文件袋内加盖单位公章，密封签上需标注单位联系人及电话。

(二) 投 标 函

致：_____（招标单位）：

根据贵院为_____项目的招标公告（招标编号：_____），签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份、电子文档一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

2. 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件及全部参考资料和有关附件，并且已对招标人的本次项目的详细情况进行了充分了解，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 电子邮箱：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人授权代表姓名、职务：_____（印刷体）

投标人授权代表签字：_____

投标人名称：_____（盖章）

开户行：_____

户名：_____

账号：_____

日期：_____年_____月_____日

（三）法定代表人资格证明书

单位名称：_____

地址：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____，系_____

（投标人名称）的法定代表人，参加_____

（项目名称）采购招标（招标编号：_____）的投标活动，

签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：_____（盖章）

日期：_____年_____月_____日

附：企业营业执照、行业许可证等相关资质证书（必须提供）。

（四）法定代表人授权书

本授权书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）
的法定代表人，现授权_____（单位名称）的_____

（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_____（招
标单位）组织的_____项目招标（招标编

号：_____) 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____

单位：_____ 部门：_____ 职务：_____

投标单位：（盖章）：_____

法定代表人：（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：投标人法定代表人参加投标的无须提供该委托书

附：被授权人的身份证复印件：

（五）近三年内类似业务业绩

项目名称	服务对象名称	主要服务项目内容	合同金额 (元)	项目用户联系人 及手机

注：

1. 投标人须提供近三年内类似业务业绩情况。近3年内是指由投标截止日上溯到3周年始。
2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行

划表填写，但必须体现以上内容。

3. 投标人代表签字：_____（盖公章）

日期：_____年_____月_____日

（六）上述第六项“招标内容”各项全部资料。